仕様

機種	項目	種類	電源	冷房							暖房									冷暖房平均エネルギー消費効率	通年エネルギー消費効率	区分名	外形寸法（高さ）(mm)	外形寸法（幅）(mm)	外形寸法（奥行）(mm)	質量 (kg)
			相／V	冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	運転音 (dB)	面積の目安(㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	面積の目安(㎡) 木造南向き和室	暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	消費電力 (W)	低温消費電力 (W)	エネルギー消費効率	運転電流 (A)	運転音 (dB)	面積の目安(㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	面積の目安(㎡) 木造南向き和室							
AN22PCS-W	内 AN22PCS-W	冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）	単/100 室内電源	2.2	540	4.07	6.2	47	15	10	2.2	3.0	440	1080	5.00	5.1（最大14.4）	47	10	8	4.54	5.8	A	295	798	263	10.5
	外 AR22PCS							48									48						550	658	275	23
AN25PCS-W	内 AN25PCS-W		単/100 室内電源	2.5	560	4.46	6.4	47	17	11	2.8	3.4	550	1190	5.09	6.3（最大14.9）	47	13	10	4.78	5.8	A	295	798	263	10.5
	外 AR25PCS							48									47						550	658	275	27
AN28PCS-W	内 AN28PCS-W		単/100 室内電源	2.8	705	3.97	8.0	47	19	13	3.6	3.6	820	1280	4.39	9.3（最大14.9）	47	16	13	4.18	5.8	A	295	798	263	10.5
	外 AR28PCS							49									49						550	658	275	27
AN36PCS-W	内 AN36PCS-W		単/100 室内電源	3.6	1150	3.13	12.8	46	25	16	4.2	4.0	1070	1520	3.93	11.9（最大19.4）	46	19	15	3.53	4.9	C	295	798	263	10.5
	外 AR36PCS							50									51						550	658	275	27
AN40PCP-W	内 AN40PCP-W		単/200 室内電源	4.0	1240	3.23	6.6	47	28	18	5.0	5.5	1290	2420	3.88	6.9（最大16.7）	47	23	18	3.56	4.9	C	295	798	263	10.5
	外 AR40PCP							49									52						595	795	300	37
AN56PCP-W	内 AN56PCP-W		単/200 室内電源	5.6	1830	3.06	9.5	52	39	25	6.7	6.7	1770	2740	3.79	9.1（最大18.2）	51	30	24	3.43	5.1	F	295	798	263	11
	外 AR56PCP							51									53						595	795	300	41
AN63PCP-W	内 AN63PCP-W		単/200 室内電源	6.3	1910	3.30	9.7	53	43	29	7.1	7.2	1860	2910	3.82	9.5（最大19.8）	55	32	26	3.56	5.0	F	295	798	263	11.5
	外 AR63PCP							54									54						595	795	300	42
AN71PCP-W	内 AN71PCP-W		単/200 室内電源	7.1	2560	2.77	12.9	54	49	32	8.5	7.4	2500	2950	3.40	12.6（最大19.8）	56	39	31	3.09	4.5	G	295	798	263	11.5
	外 AR71PCP							57									58						595	795	300	42

付属品	取扱説明書（1）、保証書（1）、リモコン（1）、リモコンホルダー（1）、リモコンホルダー取付ネジ（2）、単４形アルカリ乾電池（2）、光触媒集塵·脱臭フィルター（1）

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約１ワットの電力を消費します。
  （入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。）
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度２℃の場合を示しています。
  このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

DAIKIN ルームエアコン 取扱説明書

カンタン 取扱説明書ガイド

フロンについて

家庭用エアコンには最大でCO_2（温暖化ガス）1,200kg（マルチシステムの場合は3,500kg）に相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ
修理のご相談は

フリーダイヤル 0120-88-1081（コンタクトセンター）
非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

ダイキン工業株式会社

本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

ご購入店名	電話
据付年月日	年　　月　　日

二次元バーコードは製造用コードです。

3P324613-1B

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

M12B154A(1304) HT